

Dimensioni per filo duro o ricotto in rotoli

Oltre (mm)	Fino a (mm)	Ø interno (mm)	Peso
1,00 compreso	2,60	450÷500	Fino a 200 kg
2,60	3,50	450÷500	Fino a 150 kg
3,50	8,00	~500 o ~700	Fino a 1000 kg
8,00	13,00	~700	Fino a 1000 kg

Dimensioni per filo semiduro in rotoli

Oltre (mm)	Fino a (mm)	Ø interno (mm)	Peso
1,00 compreso	1,80	~400	Fino a 50 kg
1,80	3,02	450÷500	Fino a 125 kg
3,02	6,90	~500 o ~700	Fino a 250 kg
6,90	10,00	600÷800	Fino a 250 kg
10,00	12,00	600÷800 (800÷900 calibrato)	Fino a 250 kg (300 kg calibrato)
12,00 calibrato	18,00 calibrato	800÷900	Fino a 300 kg

Su richiesta è possibile fornire il materiale in matassoni in funzione della misura

Dimensioni per filo duro e semiduro in bobine

Oltre (mm)	Fino a (mm)	Ø interno (mm)	Peso
4,00 compreso	12,00	630	Da 300 a 1000 kg
8,00 calibrato	< 16,00 calibrato	630	Da 300 a 1000 kg
16,00 calibrato	18,00 calibrato	630	Fino a 1450 kg

Confezionatura

Il materiale viene fornito in rotoli reggiati.
Richieste diverse devono essere preventivamente concordate.

Tolleranze

Oltre (mm)	Fino a (mm)	Tolleranza (mm)	Riferimento EN12166:24
	1,0	+0 / -0,03	D
1,0	4,0	+0 / -0,04	D
4,0	6,0	+0 / -0,05	D
6,0	10,0	+0 / -0,06	D
10,0	18,0	+0 / -0,07	D

Tolleranze speciali su richiesta